

# CN-X

ANNY - MODÈLE  
USINAGE DE JAMBAGE



## OUTILS

- A - Électrobroche 2,2 kW
- B - Électrobroche 2,2 kW
- C - Perceuse pneumatique  
*option : outil à coins carrés*
- D - Fraiseuse pneumatique  
*optional : outil à coins carrés*
- E - Palpeur double  
*(longeur et épaisseur)*

## CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Pionnier nord-américain dans l'usinage de portes
- Le CN-X est un centre d'usinage à 3 axes
- Usine le bois, l'aluminium, le PVC et les matériaux composites dans tous types de jambages, astragales, de meneaux et de seuils en aluminium d'une longueur maximum de 107"
- La tête d'usinage contient 2 électrobroches, une perceuse pneumatique, une fraiseuse pneumatique, une double sonde
- Écran tactile couleur de 12 pouces pouvant recevoir des listes de production, relayer des informations techniques et recevoir le soutien en temps réel

## SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

|                                        |                          |                            |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| MEASURES                               | HAUTEUR                  | 9'                         | 274.30 CM                |
|                                        | LONGUEUR                 | 14' 7"                     | 444.50 CM                |
|                                        | LARGEUR                  | 6' 11"                     | 210.8 CM                 |
|                                        | EMPREINTE                | 100 <sup>2</sup> FT.       | 9,3 <sup>2</sup> M       |
|                                        | POIDS                    | 5 500 LB                   | 2 517 KG                 |
| EXIGENCES ÉLECTRIQUES /<br>PNEUMATIQUE | PUISSANCE ÉLECTRIQUE     | 10 KVA                     | 10 KVA                   |
|                                        | PUISSANCE D'AIR (PSI)    | 100 PSI                    | 6.89 bar                 |
|                                        | CFM                      | 15 <sup>3</sup> FT/ MIN    | 0,42 <sup>3</sup> M/ MIN |
|                                        | CÂBLE ETHERNET           | RJ 45                      | RJ 45                    |
| ELECTRIQUE<br>(480 VOLTS / 15 AMP)     | VOLTAGE                  | 480 V                      | 480 V                    |
|                                        | HERTZ                    | 60 HZ                      | 60 HZ                    |
|                                        | PHASES                   | 3                          | 3                        |
| ÉCRAN                                  | TAILLE                   | 12,1"                      | 30.73 CM                 |
|                                        | ACCÈS INTERNET           | OUI                        | OUI                      |
| CAPACITÉ DE JAMBAGE                    | LARGEUR                  | 14"                        | 35.6 CM                  |
|                                        | LONGUEUR                 | 20 - 107"                  | 50.8 - 271.8 CM          |
|                                        | DÉTECTION DE LA LONGUEUR | 99"                        | 251.5 CM                 |
|                                        | ÉPAISSEUR                | 3¼"                        | 8.3 CM                   |
| ASPIRATION DE POUSSIÈRE RECOMMANDÉE    | CFM                      | 2 500 <sup>3</sup> FT/ MIN | 70,8 <sup>3</sup> M/ MIN |

## SPÉCIFICATIONS DES OUTILS STANDARD

|                                       |                          |                                 |         |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| (POSITION A)<br>ÉLECTROBROCHE         | PUISSANCE                | 2,2 kW                          | 3 HP    |
|                                       | RPM                      | 24 000 rev / min                | 24 000  |
|                                       | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | 1¼"                             | 1.27 CM |
|                                       | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | 8.56 CM |
| (POSITION B)<br>ÉLECTROBROCHE         | PUISSANCE                | 2,2 kW                          | 3 HP    |
|                                       | RPM                      | 24 000 rev / min                | 24 000  |
|                                       | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | 1/2"                            | 12,7 MM |
|                                       | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | 8.56 CM |
| (POSITION C)<br>PERCEUSE PNEUMATIQUE  | RPM                      | 4 000 rev / min                 | 3 HP    |
|                                       | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | ½"                              | 1.27 CM |
|                                       | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | 8.56 CM |
|                                       | RPM                      | 25 000 rev / min                | 3 HP    |
| (POSITION D)<br>FRAISEUSE PNEUMATIQUE | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE | ½"                              | 1.27 CM |
|                                       | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | 8.56 CM |

## SPÉCIFICATIONS DES OUTILS OPTIONNELS

|                                      |                                |                                 |         |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| (POSITION C)<br>OUTIL À COINS CARRÉS | VITESSE                        | 24" / s                         | 3 HP    |
|                                      | DIMENSIONS DES COUTEAUX (MIN.) | ¾"                              | 1.9 CM  |
|                                      | ÉPAISSEUR (MIN.)               | ½"                              | 1.27 CM |
| (POSITION D)<br>ÉLECTROBROCHE        | PUISSANCE                      | 2 kW                            | 3 HP    |
|                                      | RPM                            | 24 000 rev / min                | 24 000  |
|                                      | DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE       | ½"                              | 12,7 CM |
|                                      | LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE       | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " | 8.56 MM |

**WWW.EUGENIEINTERNATIONAL.COM**

Approbation technique nécessaire pour toutes mesures exédant les chiffres affichés dans le tableau des spécifications.  
En aucun cas il est autorisé de copier le contenu de ce document en partie ou en entier.  
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification que ce soit aux produits.  
S'il vous plaît, veuillez contacter le personnel de vente pour toutes questions.

FABRIQUÉ  
AU CANADA

