



OUTILS

- A - Électrobroche de surface 7,5 kW
- B - Électrobroche latéral 3,3 kW avec palpeur simple
- B2 - Perceuse simple
- C - Électrobroche latérale 2,2 kW avec palpeur double
- C2 - Perceuse simple pneumatique ou multiple électrique

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Pionnier nord-américain dans l'usinage de portes
- KS-C est un centre d'usinage à 3 axes
- Usine le bois, l'aluminium, le PVC, acier fibre de verre et l'aluminium
- Deux tête d'usinage dépendantes + 1 indépendante (7,5 kW 3,3 kW et 2,2 kW)
- Ajustement automatique à la largeur de porte
- Entrée et sortie automatique
- Chargeur d'outils à 5 places
- Écran tactile couleur de 12 pouces pouvant recevoir des listes de production, relayer des informations techniques et recevoir le soutien en temps réel)

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

MESURES	HAUTEUR	6' 7"	2006,6 MM
	LONGUEUR	14' 6"	4 419,6 MM
	LARGEUR	11' 9"	3 581,4 MM
	EMPREINTE	170 ² FT.	15,7 ² M
	POIDS	8900 LB	4 036,9 KG
EXIGENCES ÉLECTRIQUES / PNEUMATIQUE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	30 KVA	30 KVA
	PUISSANCE D'AIR (PSI)	100	100
	CFM	15 ³ FT/ MIN	0,42 ³ M/ MIN
	CÂBLE ETHERNET	RJ 45	RJ 45
ELECTRIQUE (480 VOLTS / 15 AMP)	VOLTAGE	480 V	480 V
	HERTZ	50 - 60 HZ	50 - 60 HZ
	PHASES	3	3
ÉCRAN	TAILLE	12,1"	304,8 MM
	ACCÈS INTERNET	YES	YES
CAPACITÉ DE PORTE	LARGEUR	9 - 48"	0,24 - 1,2 MM
	LONGUEUR	UP TO 96"	UP TO 248,4"
	ÉPAISSEUR	1 ³ / ₈ - 2 ¹ / ₄ "	34,9 - 57,15 MM
ZONE D'USINAGE	DISTANCE TYPIQUE CÔTÉ PENTURE	1 ³ / ₈ "	34,9 MM
	DISTANCE TYPIQUE CÔTÉ SERRURE	1 ¹ / ₄ "	31,75 MM
	PROFONDEUR TYPIQUE LATÉRALE	4"	101,65 MM
DÉPLACEMENT DE LA TÊTE D'USINAGE	AXE X	2 500" / MIN	63,50 M / MIN
	AXE Y	2 700" / MIN	68,58 M / MIN
	AXE Z	500" / MIN	12,7 M / MIN
ASPIRATION POUSSIÈRE RECOMMANDÉE	CFM	225 CFM	6,37 ³ M/ MIN

STANDARD TOOLS SPECIFICATIONS

(POSITION A) ÉLECTROBROCHE	PUISSANCE	7,5 kW	10,05 HP
	RPM	12 000	12 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/2"	12,7 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	4"	101,6 MM
(POSITION B) ÉLECTROBROCHE	PUISSANCE	3,3 kW	4,4 HP
	RPM	24 000	24 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/2"	12,7 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	4"	101,6 MM

OPTIONAL TOOLS SPECIFICATIONS

(POSITION B2) CÔTÉ SERRURE PERÇEUSE SIMPLE	PUISSANCE	0,68 kW	0,9 HP
	RPM	4 000	4 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/8"	3,175 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	1 ³ / ₈ - 2 ¹ / ₂ "	34,9 - 63,5
(POSITION C) ÉLECTROBROCHE	PUISSANCE	2,2 kW	2,9 HP
	RPM	24 000	24 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/2"	12,7 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	1 ¹ / ₂ "	38,1 MM
(POSITION C2) CÔTÉ PENTURE PERÇEUSE SIMPLE	PUISSANCE	0,67113 kW	0,9 HP
	RPM	4 000	4 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/8 - 1/4"	3,175 - 6,35 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	2 ¹ / ₄ "	57,15 MM
(POSITION C2) CÔTÉ PENTURE PERÇEUSE MULTIPLE	PUISSANCE	0,55 kW	0,73 HP
	RPM	3 600	3 600
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/8"	3,175 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	1 ³ / ₈ - 2 ¹ / ₂ "	34,9 - 63,5 MM

WWW.EUGENIEINTERNATIONAL.COM

Approbation technique nécessaire pour toutes mesures exédant les chiffres affichés dans le tableau des spécifications.
En aucun cas il est autorisé de copier le contenu de ce document en partie ou en entier.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification que ce soit aux produits.
S'il vous plaît, veuillez contacter le personnel de vente pour toutes questions.

FABRIQUÉ
AU CANADA

