



OUTILS

- A - Électrobroche de surface 3,7 kW
- B - Électrobroche côté serrure 3,3 kW
- C - Électrobroche côté pentures 1 kW

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Le SS-A est un centre d'usinage à contrôle numérique 3 axes
- Matériaux usinables : bois, acier, aluminium, PVC et matériaux composites
- Ajustement automatique à la largeur de porte
- Machine entièrement fermée et sécuritaire
- Entrée et sortie automatique
- Écran tactile couleur de 12 pouces pouvant recevoir des listes de production, relayer des informations techniques et recevoir le soutien en temps réel

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

MESURES	HAUTEUR	11' 2"	1372 MM
	LONGUEUR	12' 9"	3886 MM
	LARGEUR	5' 6"	1675 MM
	EMPREINTE	70 PLCA	6,51 M.CA.
	POIDS	10 252 LB	4660 KG
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	15 KVA	15 KVA
	CÂBLE ETHERNET	RJ 45	RJ 45
INFORMATIONS ÉLECTRIQUE (480 VOLTS / 20 AMP)	VOLTAGE	480 V	480 V
	HERTZ	50 - 60 HZ	50 - 60 HZ
	PHASES	3	3
EXIGENCES PNEUMATIQUES	PRESSION D'AIR	100	6,89 BAR
	CFM	10 PI ³ / MIN	0,28 M ³ / MIN
ÉCRAN TACTILE	TAILLE	12,1"	304,8 MM
	ACCÈS INTERNET	OUI	OUI
CAPACITÉ DE PORTE	LARGEUR	9 ⁷ / ₈ - 41 ³ / ₄ "	396,45 - 1219,2 MM
	HAUTEUR	26" - 95"	0 - 2 400 MM
	ÉPAISSEUR	1 ³ / ₈ - 1 ³ / ₄ "	44,45 MM
ZONE D'USINAGE (OUTIL A)	DISTANCE CÔTÉ PENTURES	EN TOTALITÉ	EN TOTALITÉ
	DISTANCE CÔTÉ SERRURE	EN TOTALITÉ	EN TOTALITÉ
	DISTANCE DU HAUT	1"	25,4 MM
	DISTANCE DU BAS	2 ³ / ₄ "	69,85 MM
ZONE D'USINAGE (OUTIL B & C)	DISTANCE DU HAUT	3 ⁷ / ₈ "	98,43 MM
	DISTANCE DU BAS	5 ³ / ₄ "	146,05 MM
	PROFONDEUR	3 ¹ / ₂ "	89,9 MM
DÉPLACEMENT DE LA TÊTE D'USINAGE	AXE X	3200" / MIN	81,28 M / MIN
	AXE Y	1200" / MIN	30,48 M / MIN
	AXE Z	300" / MIN	7,62 M / MIN

SPÉCIFICATIONS DES OUTILS STANDARD

ÉLECTROBROCHE (OUTIL A)	PUISSANCE	3,7 kW	4,96 HP
	RPM	12 000	12 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/2"	12,7 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	4"	101,6 MM
ÉLECTROBROCHE (OUTIL B)	PUISSANCE	3,3 kW	4,43 HP
	RPM	24 000	24 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/2"	12,7 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	4"	101,6 MM

SPÉCIFICATIONS DES OUTILS OPTIONNELS

ÉLECTROBROCHE (OUTIL A)	PUISSANCE	1 kW	1,34 CV
	RPM	24 000	24 000
	DIAMÈTRE D'OUTIL TYPIQUE	1/2 - 1 ¹ / ₄ "	12,7 - 31,75 MM
	LONGUEUR D'OUTIL TYPIQUE	1 ¹ / ₂ "	38,1 MM

WWW.EUGENIEINTERNATIONAL.COM

Approbation technique nécessaire pour toutes mesures exédant les chiffres affichés dans le tableau des spécifications.
En aucun cas il est autorisé de copier le contenu de ce document en partie ou en entier.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification que ce soit aux produits.
S'il vous plaît, veuillez contacter le personnel de vente pour toutes questions.

FABRIQUÉ
AU CANADA

